

Spectrum® UltraPrimer

protection for all weather conditions



all-in-one Superior Protection

- ✓ Menambah kekuatan daya rekat dan ketahanan cat yang maksimal.
- ✓ Perlindungan maksimal terhadap alkali dan kelembaban.
- ✓ Mencegah terjadinya pengkristalan dan pengapuran.
- ✓ Berbahan dasar air.

DATA TEKNIS

Tipe Bahan Pengikat (Resin)	: Acrylic
Corak	: Semi Kilap
Kekentalan (Viscosity)	: 88.0 - 95.0 KU
Kering sentuh (Dry to Touch)	: 3 - 4 Jam
Kering Sempurna (Cured)	: 24 jam
Daya Sebar	: 25 m ² - 30 m ² /gallon per 1 lapis
Aplikasi	: Kwass, Roller, Spray.
Kemasan	: 3,78 Liter & 18,9 Liter

PROSEDUR Pengerjaan

1. Bersihkan bidang yang akan di cat dengan cara di amplas.
2. Jika cat lama rusak atau menggelembung, kerok sampai cat yang menggelembungnya habis.
3. Gunakan lap basah untuk menghilangkan debu bekas amplasan.
4. Setelah tembok kering, aplikasikan Spectrum alkali Ultra primer 2 lapis tanpa pengenceran.
5. Selang waktu yang di perlukan untuk pengecatan 1 ke 2 ± 4 jam, biarkan kering selama 1 hari.
6. Aplikasikan top coat nya.



Spectrum® stores:



f i t @scipaint