

SENSASI BARU CAT PELAPIS ANTI BOCOR



PRAKTIS ANTI RIBET



KEDAP AIR



TAHAN PANAS



TAHAN LAMA



ELASTIS



Diproduksi oleh:



PT. SAN CENTRAL INDAH
Bandung - Indonesia.



Tamitex[®] PRO WATERPROOFING



KEDAP AIR



TAHAN PANAS



TAHAN LAMA



ELASTIS



PRAKTIS ANTI RIBET

Tamitex[®] PRO

CAT PELAPIS ANTI BOCOR

Tamitex Pro adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton dan asbes.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Hilangkan sisa debu, jamur dan kotoran lainnya dari permukaan yang akan dicat dan pastikan permukaan benar-benar bersih dan kering.

CARA PENGGUNAAN

Aduk terlebih dahulu Tamitex pro sampai rata sebelum digunakan

- Bersihkan permukaan dari debu dan kotoran lainnya.
- Aplikasikan Tamitex pro dengan kuas, rol atau alat penyemprot sebanyak 2 lapisan pada permukaan yang akan dilindungi.

Untuk memperbaiki retakan/ sambungan < 2mm.

- Aplikasikan 1 lapis Tamitex Pro yang diencerkan dengan air \pm 10% sebagai cat dasar
- Tempelkan serat fiber pada bagian yang retak pada saat cat masih basah untuk memperkuat sambungan, biarkan sampai kering sentuh.
- Aplikasikan Tamitex Pro tanpa pengencer.

Tamitex[®] PRO

WATERPROOFING




KEDAP AIR



TAHAN PANAS



TAHAN LAMA



ELASTIS



Pembersihan:
Gunakan air bersih
untuk semua peralatan



Daya sebar teoritis:
 \pm 5-6m²/kg/lapis



Masa pengeringan:
2-3 jam



Daya tutup:
2-3 Lapis



Cara pemakaian:
roller, kuas, spray



Berbahan dasar Air
(Water Based)

Peringatan



Pernyataan Berbahaya
Sangat beracun terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.