

zinc chromate

sanLux®



Weather Resistance

Zinc Chromate adalah cat dasar/Primer yang terbuat dari bahan *Synthetic Alkid Chromate* diformulasikan untuk memberikan perlindungan yang prima struktur besi dan baja terhadap proses terjadinya karat.

**SYNTHETIC
ALKID CHROMATE**

zinc chromate sanLux[®]

**SYNTHETIC
ALKID CHROMATE**

Zinc Chromate Sanlux adalah cat dasar/Primer yang terbuat dari bahan Synthetic Alkid Chromate diformulasikan untuk memberikan perlindungan yang prima struktur besi dan baja terhadap proses terjadinya karat.

Zinc Chromate Sanlux cepat kering, dan memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca tropis, sehingga cocok untuk pemakaian di dalam maupun di luar ruangan.

DATA TEKNIS :

Jenis Resin	: Special Air Drying Alkyd
Warna	: Disesuaikan
Kekentalan	: 78,0 - 86,0 KU
Kandungan Padatan (berdasarkan berat)	: 67.0 - 69.0%
Berat Jenis	: 1,37 - 1,39 kg/liter
Kering Sentuh	: 60-90 menit
Waktu Recoat	: Setelah 16 - 24 jam
Daya Tutup (Teoritis)	: 6.0 - 9.0 m ² /kg (30-40 μ)
Aplikasi	: Roller, brush, air spray
Tampilan	: Matt ke semigloss

KARAKTERISTIK:

- Ketahanan korosi yang sangat baik.
- Weather Pelapukan yang bagus.
- Untuk interior dan eksterior.
- Pengeringan Cepat.
- Daya rekat sangat baik.



AWAS!



ATURAN PAKAI

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak/oli , karat dan kering.
- Aduk terlebih dahulu sebelum di pakai.
- Dapat diencerkan dengan Terpentin atau Thinner.



Produksi: PT. San Central Indah
Jl. Raya Batujajar km 3,5 Padalarang-Bandung 40561
Made in Indonesia

Telp : 022 - 6866128 (7 lines)
Email : info@sci-paint.com
Website : www.sci-paint.com