

STERLING[®]

Auto refinish base coat



WEATHER GUARD

T E C H N O L O G Y



STERLING[®] Auto refinish base coat

STERLING Auto Refinish Basecoat adalah cat satu komponen (1K) yang terbuat dari resin akrilik yang bermutu tinggi. Sterling Auto Refinish basecoat digunakan sebagai cat middle coat pada pengecatan mobil dan kendaraan lainnya.

STERLING Auto Refinish Basecoat memiliki intercoat adhesion yang prima baik terhadap cat primer maupun cat clear topcoat, tahan terhadap cuaca luar sehingga warnanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama.

DATA TEKNIS:

Tipe Resin	: Thermoplastik Akrilik
Rasio Pengenceran	: (1:1) volume atau visko. 14-16 detik NK-2
Kering sentuh	: 5-10 menit
Waktu Recoat	: Setelah 20 menit
Daya Sebar	: 8-10 m ² /liter (per satu lapis)
Aplikasi	: Spray
Penampilan	: Semigloss
Umur Cat	: 1 tahun (wadah tertutup rapat)

ATURAN PAKAI:

- Aduk cat terlebih dahulu secara merata.
- Encerkan dengan Thinner yang sesuai dengan perbandingan volume (1:1) atau sampai viskositas 14-16 detik (Viskometer NK-2).
- Atur tekanan udara alat sprayer 3-4 bar.
- Semprotkan pada permukaan yang sudah disiapkan sebelumnya sampai menutup dengan rata.
- Biarkan lapisan cat kering 20 menit.
- Selanjutnya recoat dengan Clear Topcoat PU-2K.

INFORMASI KEAMANAN:

- Pakailah alat-alat pelindung diri (sarung tangan, masker, kaca mata dan lainnya).
- Pastikan ventilasi udara yang cukup di area pekerjaan.
- Produk ini merupakan cairan mudah terbakar
- Hindarkan sumber api/panas dan percikan api.
- Dilarang sambil merokok.
- Simpan di tempat sejuk dan kering, tutup wadah rapat-rapat.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Produk ini tidak mengandung Timbal (Pb) dan logam berat lainnya.



Diproduksi oleh:



PT. SAN CENTRAL INDAH
Bandung - Indonesia