



EPO-TONE

DECORATIVE SERIES



EPO-TONE Decorative Series adalah cat epoxy 2 komponen yang dapat diaplikasikan di media Kayu, MDF, GRC, Beton, dll. Dengan teknik pengerjaan khusus maka media dapat menyerupai permukaan batu marmer dan granit. Untuk permukaan beton pastikan dalam kondisi kering (min. 30 hari).



DECORATIVE
SERIES



Kelebihan EPO-TONE Decorative Series antara lain:

- Tampak bersih dan rapi.
- Debu dan kotoran tidak mudah menempel.
- Mudah dibersihkan.
- Tidak dapat ditumbuhi jamur/bakteri.
- Tahan terhadap bahan-bahan kimia.
- Tahan benturan, tekanan dan gesekan sekaligus tidak mudah tergores, retak, pecah dan terkelupas.
- Rata sendiri di atas permukaan lantai (self leveling), tidak berbusa dan sangat mengkilap.
- Permukaan rata dan halus.
- Daya lekat prima, keras dan daya tekan tinggi.
- Mudah diaplikasikan dengan roller, scraber dan kuas.









EPO-TONE

DECORATIVE SERIES

TECHNICAL DATA



- Bahan Pengikat : Epoxy-Polyamine
- Hasil Akhir : Kilap
- Warna : Custome (Pewarna dijual terpisah)
- Kekentalan : 70.0-78.0 KU
- Berat Jenis : 1.14-1.20 Kg/Liter
- Kandungan padatan : 95.0-97.0 %
- Daya Tutup (Teoritis) : 1.0 m² / kg, 800- 900 μ
- Rasio Pencampuran (Part A : Part B) : 2 : 1 (dalam volume)
- Umur Campuran : $\pm$ 30 menit, pada 28°C
- Kering Sentuh : 5-7 jam, pada 28°C
- Waktu Kering untuk beban ringan : 24 jam
- Waktu Kering untuk beban berat : 72 jam
- Kering Sempurna : 7 hari
- Waktu pengecatan selanjutnya : Minimum 16 jam
Maximum 3 hari
- Kekerasan : 2H (Pencil hardness)
- Kekuatan Tekan : 850 kg/cm²
- Ketahanan terhadap bahan kimia:
 - NaOH (20%) : Sangat baik
 - H₂SO₄ (10%) : Sangat baik
 - HCl (10%) : Sangat baik
 - Acetic Acid (10%) : Baik
 - NaCl (20%) : Sangat baik
 - Gasoline : Sangat baik

PERSIAPAN PERMUKAAN



- Siapkan media yang akan diberikan **EPO-TONE Decorative Series**
- Bersihkan media dari kotoran yang mengurangi daya rekat. Pastikan pada permukaan media harus diisi terlebih dahulu dengan Dempul Epoxy.
- Aplikasikan **Epo-Tone HS Primer** sebelum mengaplikasikan **EPO-TONE Decorative Series**.

Diproduksi oleh:



PT. SAN CENTRAL INDAH
Bandung - Indonesia

