

ATURAN PENYIMPANAN

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan dan minuman serta makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan cat hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum disimpan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH)

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia yang berbahaya serta memiliki kadar VOC dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih setelah selesai mengecat.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Gunakan masker hidung pada saat meratakan tembok, merontokkan cat lama dan saat mengecat.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diizinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.

READY
MIX



Nama Toko:

Diproduksi oleh:



PT. SAN CENTRAL INDAH
Bandung - Indonesia.



Katalog Produk Cat Ready Mix



READY
MIX



Interior
dan Eksterior



Bebas Timbal
dan Merkuri



Mengikuti
Tren Warna



Ramah
Lingkungan

PRODUK
BERKUALITAS

Cat Tembok



Cat Tembok Tamitex adalah cat dekoratif untuk dinding (interior/eksterior) dan plafon. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri. Memiliki daya tahan dan daya lekat yang baik. Kemasan: 1kg, 5kg dan 23kg. Daya sebar teoritis: 6-7m²/kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna dan metode aplikasi).



Cat Tembok Vinotex merupakan cat emulsi standar untuk dinding/tembok (interior/eksterior) dan plafon. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri. Memiliki daya tutup yang baik, warna-warna yang cerah dan lapisan catnya tidak mengapur. Kemasan: 1kg, 4kg, 5kg, 20kg dan 23kg. Daya sebar teoritis: 5-6m²/kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna dan metode aplikasi).



Cat Tembok Panatex merupakan cat emulsi ekonomis untuk dinding (interior/eksterior) dan plafon. Ramah lingkungan, bebas timbal dan merkuri. Memiliki daya sebar yang luas, warna-warna yang cerah dan lapisan catnya tidak mengapur. Kemasan: 1kg, 4kg, 5kg, 20kg dan 23kg. Daya sebar teoritis: 5-6m²/kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna dan metode aplikasi).



Cat Tembok Apollo merupakan cat yang berkualitas, khusus dibuat untuk semua jenis ruang dalam atau ruang luar yang dapat diaplikasikan dengan mudah pada segala jenis tembok, plafon dan lain-lain, dengan harga paling ekonomis. Kemasan: 1kg, 5kg dan 20kg. Daya sebar teoritis: 4-5m²/kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi).



Cat genteng Panatex merupakan cat khusus untuk genteng yang diformulasikan agar tahan terhadap sinar matahari dengan penampilan semi kilap. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, melindungi genteng agar tidak mudah bocor, dan tidak mudah mengelupas. Kemasan: 1kg, 4kg dan 20kg. Daya sebar teoritis: 8-9m² per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi).



Cat Genteng Tamitex merupakan cat acrylic khusus untuk genteng (beton press, tanah liat) yang diformulasikan agar tahan segala cuaca dengan penampilan semi kilap. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri, anti UV serta tahan terhadap serangan jamur dan lumut. Dapat digunakan juga untuk pengecatan atap asbes, paving stone, rambu jalan, serta lapangan tenis. Kemasan: 1kg, 4kg dan 20kg. Daya sebar teoritis: 10-11m²/kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi).

Cat Waterproofing



Cat pelapis anti bocor Spectrum Waterproof SW 08 memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, dak beton, genteng, seng dan asbes. Kemasan: 1kg, 4kg dan 20kg. Daya sebar teoritis: 5-6m²/kg/lapis (tergantung tingkat porositas media & metode aplikasi).

Cat Besi/Kayu



Cat kayu dan besi ABC merupakan cat alkyd synthetic bermutu tinggi untuk permukaan kayu dan besi interior maupun exterior. Memiliki lapisan cat yang sangat kilap dan cemerlang, ketahanan warna tinggi, tahan cuaca, dan cepat kering. Tersedia dalam kemasan: 0,8lt. Daya sebar teoritis: 5-7m²/kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna dan metode aplikasi).

Cat Spesial



Zinc Chromate adalah cat dasar/primer yang terbuat dari bahan Synthetic Alkid Chromate diformulasikan untuk memberikan perlindungan yang prima pada struktur besi dan baja terhadap proses terjadinya karat. Zinc Chromate Sanlux cepat kering dan memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca tropis, sehingga cocok untuk pemakaian di dalam maupun di luar ruangan. Kemasan: pail & gallon.



EpoTone Decorative Series merupakan cat epoxy dua komponen yang dapat diaplikasikan di media kayu, MDF, GRC, beton, dan dengan teknik pengaplikasian khusus maka media yang di cat dapat menyerupai motif granit dan batu marmer. Kemasan: 3,5 liter dan 0,9 liter. Sangat cocok untuk pengerjaan 'Countertop Materials'.