



scipaint

# Cat Genteng PANATEX Technical Data Sheet

006/TDS/SCI/VIII/2019



www.sci-paint.com

**Cat Genteng PANATEX** adalah cat khusus untuk genteng yang diformulasikan agar tahan terhadap sinar matahari dengan penampilan semi kilap. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, melindungi genteng agar tidak mudah bocor, dan tidak mudah mengelupas.

## DATA TEKNIS

Warna	Putih & varian (lihat kartu warna)
Kilap	Semi Kilap/Semi Gloss
Berat jenis	1.08 - 1.15 kg/ltr
Kepadatan isi	30 - 35%
Daya sebar	8 - 9 m <sup>2</sup> per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi)
Pengeringan	Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam
Kemasan	1 kg, 1 Gallon (4kg) & 1 Pail (20kg)
Pengencer	Air bersih, cat dapat diencerkan 5% - 15%
Alat	Kuas, roller, dan air spray

## PERSIAPAN PERMUKAAN

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.
- Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah mengelupas/mengapur harus dikerok dengan menggunakan sikat kawat.
- Jika terdapat jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu dicuci dengan larutan fungicidal atau dengan larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

## CARA PENGECATAN

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.
- Aplikasikan satu lapis Cat Genteng Panatex, diamkan sampai kering minimal 2 jam.
- Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.



scipaint

Cat Genteng

# PANATEX

## Technical Data Sheet

006/TDS/SCI/VIII/2019



www.sci-paint.com

### ATURAN PENYIMPANAN

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan dan minuman serta makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan cat hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum disimpan.

### INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH)

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia yang berbahaya serta memiliki kadar VOC dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih setelah selesai mengecat.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Gunakan masker hidung pada saat meratakan tembok, merontokkan cat lama dan saat mengecat.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diizinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.



Cepat Kering



Daya Tutup  
Sempurna



Tahan Panas  
& Hujan



Digunakan  
untuk Diluar

### NAMA PERUSAHAAN

PT. SAN CENTRAL INDAH (SCI PAINT)

Jl. Raya Batujajar Km. 3,5 Padalarang 40561, Bandung-Indonesia.

Telp: (+62-22) 686 6128 (7 lines); Fax: (+62-22) 686 6124;

Email: [info@sci-paint.com](mailto:info@sci-paint.com); Website: [www.sci-paint.com](http://www.sci-paint.com)

